

Tubes Hexagonaux

Généralités


- Tubes de précision hexagonaux « 6 pans »
- Tubes sans soudure étirés à froid
- Les tubes 6 pans sont livrés avec des minimums de quantité allant de 50kg à 500kg selon les produits.
- Ils couvrent toutes les dimensions entre 4mm et 38mm sur plat, la plupart étant disponibles sur stock.

Applications

- Ces tubes sont dédiés aux applications telles que l'outillage
- Exemples d'utilisation :
 - Clé à pipe
 - Outillage divers

Nuance & Norme

- Les tubes sont livrés selon la norme EN10305-1
- Les nuances sont C35E
- Les tubes sont classiquement livrés en +LC (brut d'étirage faiblement écroui)
- D'autres dimensions, d'autres formes (rond dans un hexagone ou hexagone dans rond, carré, triangle...) ainsi que d'autres nuances sont possibles, à la demande, sur fabrication spéciale.



Catalogue

int (mm)	tol	ext (mm)	tol	g/m
4	+0,10/+0,30	6,4	+/- 0,2	156
5	+0,10/+0,30	7,5	+/- 0,2	195
5,5	+0,10/+0,30	8,1	+/- 0,2	221
6	+0,10/+0,30	8,8	+/- 0,2	261
7	+0,10/+0,30	9,9	+/- 0,2	296
8	+0,10/+0,30	11,0	+/- 0,2	345
9	+0,10/+0,30	12,2	+/- 0,2	430
10	+0,10/+0,30	13,4	+/- 0,2	510
11	+0,10/+0,35	14,6	+/- 0,2	590
12	+0,10/+0,35	15,8	+/- 0,2	680
13	+0,10/+0,35	17,0	+/- 0,2	760
14	+0,15/+0,40	18,0	+/- 0,2	830
15	+0,15/+0,40	19,4	+/- 0,2	993
16	+0,15/+0,40	20,4	+/- 0,2	1 020
17	+0,15/+0,40	21,4	+/- 0,2	1 075
18	+0,15/+0,40	22,7	+/- 0,2	1 220
19	+0,20/+0,50	23,9	+/- 0,2	1 320
20	+0,20/+0,50	24,9	+/- 0,2	1 440
21	+0,20/+0,50	26,1	+/- 0,2	1 500
22	+0,20/+0,50	27,1	+/- 0,2	1 575
23	+0,20/+0,50	28,1	+/- 0,2	1 640
24	+0,20/+0,50	29,3	+/- 0,2	1 785
25	+0,20/+0,50	30,5	+/- 0,2	1 935
26	+0,25/+0,60	31,5	+/- 0,2	2 040
27	+0,25/+0,60	32,7	+/- 0,2	2 160
28	+0,25/+0,60	33,9	+/- 0,2	2 320
29	+0,25/+0,60	35,1	+/- 0,2	2 490
30	+0,25/+0,60	36,1	+/- 0,2	2 575
32	+0,25/+0,60	38,3	+/- 0,2	2 830
35	+0,3/+0,65	41,8	+/- 0,2	3 350
38	+0,3/+0,65	45,4	+/- 0,2	3 980



1 rue de la Fontaine Saint-Minge 77650 Longueville - France
Tel : +33 1 60 58 54 20 - email : tubes@osbornmetals.com